



INDUSTRIE-SCHLÄUCHE schwer / abriebfest

EIGENSCHAFTEN	Saug- und Druckschlauch strapazierfähig flexibel abriebfest ozonbeständig witterungsbeständig
BESTÄNDIGKEIT	Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, saure und alkalische Flüssigkeiten (pH 5-8), Fäkalien, Beton, Zement, Kalk, Estrich, Gips
BETRIEBSDRUCK (20°C/H ₂ O)	siehe Tabelle - Sicherheitsfaktor: 3
ROLLENLÄNGEN	40m und Abschnitte
ARMATUREN	alle handelsüblichen
EINBAND	Presshülse, Klemm-Schalen, Spannband, Schelle




SBR



Detail SBR



SBR-S



Detail SBR-S



Einband mit GBS

SBR					SBR - S			
Decke	SBR/EPDM - schwarz				SBR/EPDM - schwarz			
Einlage	Cordgewebe				Cordgewebe + 2 Stahlspiralen			
Seele	SBR - schwarz				SBR - schwarz			
Temperatur	-35°C bis +70°C				-35°C bis +70°C			
Biegeradius	~5 x DN				~5 x DN			
Art.-Nr.	700-130. ...				700-131. ...			
DN Innen ø mm	Art.- End-Nr.	Wand- stärke mm	Betriebs- druck bar	Gewicht g/m	Art.- End-Nr.	Wand- stärke mm	Betriebs- druck bar	Gewicht g/m
19	019				019	5,0	10/-0,9	800
22	022	4,5	15/-0,5	500	022			
25	025	4,5	15/-0,5	600	025	5,0	10/-0,9	980
28	028	4,5	15/-0,5	670	028			
30	030	5,5	15/-0,5	850	030			
32	032	6,0	15/-0,5	980	032	5,0	10/-0,9	1150
35	035	6,0	15/-0,5	1090	035	5,0	10/-0,9	1200
38	038	6,0	15/-0,5	1160	038	5,0	10/-0,9	1250
40	040	7,0	15/-0,5	1430	040			
42	042	7,0	15/-0,5	1500	042	5,0	10/-0,9	1400
45	045	7,0	15/-0,5	1680	045			
48	048	7,0	15/-0,5	1780	048			
50	050	7,0	15/-0,3	2060	050	5,5	8/-0,9	1700
60	060	7,0	15/-0,3	2420	060	6,0	8/-0,9	2150
65	065	8,0	15/-0,3	2610	065	6,0	8/-0,9	2300
70	070	8,0	15/-0,3	2800	070	6,0	8/-0,9	2500
75	075	9,0	10/-0,3	3150	075	6,0	8/-0,9	2800
80	080	9,0	10/-0,3	3250	080	7,0	8/-0,9	3200
90	090	10,0	10/-0,3	3700	090	7,0	8/-0,9	3900
100	100	10,0	10/-0,3	4100	100	7,0	8/-0,9	4300
110	110	10,0	10/-0,3	5230	110	8,0	8/-0,9	5100
120	120				120	9,0	8/-0,9	6500
125	125	10,0	10/-0,3	6170	125	9,0	8/-0,9	6800
130	130				130	9,0	8/-0,9	7200
150	150	12,0	10/-0,3	8200	150	10,0	8/-0,9	10200
200	200	12,0	10/-0,3	10950	200	12,0	8/-0,9	13000

weitere Abmessungen auf Anfrage

INHALT
SCHLÄUCHE LEBENSMITTEL
SCHLÄUCHE INDUSTRIE
ARMATUREN
DICHTUNGEN HALBZEUGE
DICHTUNGEN EINBAUFERTIG
PROFILE
ANHANG