

IDF-VERSCHRAUBUNGEN International Dairy Foundation BS 4825-4

EIGENSCHAFTEN

spaltfreier Übergang vom Schlauch zur Armatur
 Höchstmaß an Hygiene mit Presshülsen-Einband
 bestens für CIP-Reinigung geeignet
 geringe Querschnittsänderung
 Außendurchmesser Presshülse-Schlauch fast gleich
 Stutzenarmaturen wiederverwendbar

BETRIEBSDRUCK

für Komplett-Verschraubung
 40 bar DN10 - DN40 / 1" - 1-1/2"
 25 bar DN50 - DN100 / 2" - 4"



Bund-Schlauchstutzen
verpresst



Bund-Schlauchstutzen mit
Nutmutter



Gewinde-Schlauchstutzen



Vorschweiß Gewinde- und
Bundstutzen



Einband Presshülse 1.4301
Klemmschalen 1.4401/3.2315

Gewinde-Schlauchstutzen					Bund-Schlauchstutzen			
zzgl. Nutmutter 847-332. ...								
Art.-Nr.	847-135. ...	1.4404 Ra<0,8µm*			847-235. ...	1.4404 Ra<0,8µm*		
DN	Art.-End-Nr.	G Acme	L / L1 mm	E mm	Art.-End-Nr.	D mm	L / L1 mm	E mm
1"	025025	31,7x1/8"	76/33	25	025025	33,8	76/33	25
1-1/2"	038038	50,6x1/8"	76/33	38	038038	47,0	76/33	38
2"	051051	64,1x1/8"	84/34	51	051051	60,5	84/34	51
2-1/2"	063063	77,6x1/8"	99/35	63	063063	74,0	99/35	63
3"	076076	91,1x1/8"	109/41	76	076076	87,5	109/41	76
4"	102102	125,9x1/6"	149/40	102	102102	114,1	149/40	102
Vorschweiß-Gewindestutzen					Vorschweiß-Bundstutzen			
zzgl. Nutmutter 847-332. ...								
Art.-Nr.	847-915. ...	1.4404 Ra<0,8µm*			847-916. ...	1.4404 Ra<0,8µm*		
DN	Art.-End-Nr.	G Acme	L mm	B / C mm	Art.-End-Nr.	D mm	L mm	B / C mm
1"	025025	31,7x1/8"	21,5	22,2/25,6	025025	33,8	21,5	22,2/25,6
1-1/2"	038038	50,6x1/8"	21,5	34,3/38,6	038038	47,0	21,5	34,3/38,6
2"	051051	64,1x1/8"	21,5	47,6/51,6	051051	60,5	21,5	47,6/51,6
2-1/2"	063063	77,6x1/8"	21,5	60,3/64,1	063063	74,0	21,5	60,3/64,1
3"	076076	91,1x1/8"	21,5	73,0/76,6	076076	87,5	21,5	73,0/76,6
4"	102102	125,9x1/6"	21,5	97,3/102,5	102102	114,1	21,5	97,3/102,5
Dichtung L-Form				Dichtung T-Form				
Art.-Nr.	368-4271. ...	NBR	-25/+100°C		368-4270. ...	NBR	-25/+100°C	
	368-4471. ...	EPDM	-30/+140°C		368-4470. ...	EPDM	-30/+140°C	
	368-4990. ...	PTFE	-200/+250°C		368-4991. ...	PTFE	-200/+250°C	
DN	Art.-End-Nr.	d1/d2xs mm			Art.-End-Nr.	d1/d2xs mm		
1"	025000	23/32,5x6			025000	23/32,5x7		
1-1/2"	038000	36/46x6			038000	36/46x7		
2"	051000	49/59,5x6			051000	49/59,5x7		
2-1/2"	063000	61/73,2x6			063000	61/73,2x7		
3"	076000	73/86,5x6			076000	73/86,5x7		
4"	102000	98/112,5x6			102000	98/112,5x7		

* produktberührende Flächen / weitere Abmessungen auf Anfrage

INHALT

SCHLÄUCHE
LEBENSMITTEL

SCHLÄUCHE
INDUSTRIE

ARMATUREN

DICHTUNGEN
HALBZEUGE

DICHTUNGEN
EINBAUFERTIG

PROFILE

ANHANG