

RJT-VERSCHRAUBUNG Ring Joint Type BS 4825-5

EIGENSCHAFTEN

spaltfreier Übergang vom Schlauch zur Armatur
 Höchstmaß an Hygiene mit Presshülsen-Einband
 geringe Querschnittsänderung
 Außendurchmesser Presshülse-Schlauch fast gleich
 Stutzenarmaturen wiederverwendbar

BETRIEBSDRUCK

für Komplett-Verschraubung
 40 bar 1" - 1-1/2"
 25 bar 2" - 4"



Bund-Schlauchstutzen verpresst



Gewinde-Schlauchstutzen



Bund-Schlauchstutzen mit 6kt-Mutter



Verschweiß Gewinde-/
-Bundstutzen, 6kt Mutter



Einband Presshülse 1.4301
 Klemmschalen 1.4401/3.2315

Gewinde-Schlauchstutzen					Bund-Schlauchstutzen			
zzgl. 6kt-Mutter 845-356. ...								
Art.-Nr.	845-135. ...	1.4404 Ra<0,8µm*			845-235. ...	1.4404 Ra<0,8µm*		
DN	Art.-End-Nr.	G BS/RJT	L / L1 mm	E mm	Art.-End-Nr.	D mm	L / L1 mm	E mm
1"	025025	45,7x1/8"	64/29	25	025025	41,3	64/29	25
1-1/2"	038038	58,4x1/8"	64/29	38	038038	54,0	64/29	38
2"	051051	72,7x1/6"	72/31	51	051051	66,7	72/31	51
2-1/2"	063063	85,4x1/6"	88/35	63	063063	75,4	88/35	63
3"	076076	98,1x1/6"	109/39	76	076076	92,1	109/39	76
4"	102102	123,8x1/6"	149/46	102	102102	117,8	149/46	102
Vorschweiß-Gewindestutzen					Vorschweiß-Bundstutzen			
zzgl. 6kt-Mutter 845-356. ...								
Art.-Nr.	845-915. ...	1.4404 Ra<0,8µm*			845-916. ...	1.4404 Ra<0,8µm*		
DN	Art.-End-Nr.	G BS/RJT	L 1 mm	B / C mm	Art.-End-Nr.	D mm	L2 mm	B / C mm
1"	025025	45,7x1/8"	22,2	22,2/25,8	025025	41,3	12,7	22,2/25,8
1-1/2"	038038	58,4x1/8"	22,2	34,9/38,5	038038	54,0	12,7	34,9/38,5
2"	051051	72,7x1/6"	22,2	47,6/51,2	051051	66,7	12,7	47,6/51,2
2-1/2"	063063	85,4x1/6"	22,2	60,6/63,9	063063	75,4	12,7	60,6/63,9
3"	076076	98,1x1/6"	22,2	73,0/76,6	076076	92,1	12,7	73,0/76,6
4"	102102	123,8x1/6"	27,0	97,6/102,0	102102	117,8	25,4	97,6/102,0
O-Ring								
Art.-Nr.	368-0273. ...	NBR			-25/+100°C			
	368-0473. ...	EPDM			-30/+140°C			
	368-0678. ...	FPM			-20/+230°C			
	368-0998. ...	VMQ			-50/+200°C			
	368-0873. ...	PTFE			-200/+250°C			
DN	Art.-End-Nr.	d1 x d2 mm						
1"	02670066	26,7 x 6,6						
1-1/2"	03940066	39,4 x 6,6						
2"	05210066	52,1 x 6,6						
2-1/2"	06480066	64,8 x 6,6						
3"	07750066	77,5 x 6,6						
4"	10290066	102,9 x 6,6						
* produktberührende Flächen / weitere Abmessungen auf Anfrage								

INHALT

SCHLÄUCHE
LEBENSMITTEL

SCHLÄUCHE
INDUSTRIE

ARMATUREN

DICHTUNGEN
HALBZEUGE

DICHTUNGEN
EINBAUFERTIG

PROFILE

ANHANG