

SCHNELL-KUPPLUNG System Geka

EIGENSCHAFTEN

symmetrische Kupplung
 verstärkte Klauen
 Sicherungsnoppen gegen selbsttätiges Lösen
 fester Schlauchsitz durch erhöhte Endrippe
 Klauenabstand 40mm

BETRIEBSDRUCK

30 bar/-0,9 für Komplett-Kupplung

ZUBEHÖR

Blindkupplung 1.4571 Art.-Nr. 858-232.013025
 Blindkupplung Ms 58-cr Art.-Nr. 858-233.020038



Schlauch-Kupplung verpreßt



Schlauch-Kupplungen



Innengewinde-Kupplung



Außengewinde-Kupplung



Schlauch-Kupplung

Schlauch-Kupplung				Innengewinde-Kupplung			Außengewinde-Kupplung		
Art.-Nr.	858-202. ...	1.4571		858-212. ...	1.4571		858-222. ...	1.4571	
DN	Art.-End-Nr.	E mm	L1 mm	Art.-End-Nr.	G	L2 mm	Art.-End-Nr.	G	L3 mm
13	013000	13	44	000004	G 1/2"	22,5	000004	G 1/2"	23
19	019000	19	47	000006	G 3/4"	22,5	000006	G 3/4"	24
25	025000	25	54	000008	G 1"	23,5	000008	G 1"	24
Dichtung									
Art.-Nr	368-9665.010038	FPM		grün	-20/+200°C		Standard		
	368-9265.010038	NBR		schwarz	-30/+100°C				
	368-9266.010038	NBR		beigerot	-30/+100°C		KTW-D2, DVGW W270		
	368-9465.010038	EPDM		schwarz	-50/+150°C				
Schlauch-Kupplung				Innengewinde-Kupplung			Außengewinde-Kupplung		
Art.-Nr.	858-205. ...	Ms 58-cr		858-215. ...	Ms 58-cr		858-225. ...	Ms 58-cr	
DN	Art.-End-Nr.	E mm	L1 mm	Art.-End-Nr.	G	L2 mm	Art.-End-Nr.	G	L3 mm
10	010000	10	44	000003	G 3/8"	22,5	000003	G 3/8"	23
13	013000	13	44	000004	G 1/2"	22,5	000004	G 1/2"	23
16	016000	16	46	000005			000005		
19	019000	19	47	000006	G 3/4"	22,5	000006	G 3/4"	24
25	025000	25	54	000008	G 1"	23,5	000008	G 1"	24
32	032000	32	63	000010	G 1-1/4"	28	000010	G 1-1/4"	26
38	038000	38	68	000012	G 1-1/2"	29,5	000012	G 1-1/2"	29
Dichtung									
Art.-Nr.	368-9265.010038	NBR		schwarz	-30/+100°C		Standard		
	368-9266.010038	NBR		beigerot	-30/+100°C		KTW-D2, DVGW W270		
	368-9465.010038	EPDM		schwarz	-50/+150°C				
weitere Abmessungen auf Anfrage									

INHALT

SCHLÄUCHE
LEBENSMITTEL

SCHLÄUCHE
INDUSTRIE

ARMATUREN

DICHTUNGEN
HALBZEUGE

DICHTUNGEN
EINBAUFERTIG

PROFILE

ANHANG