



STORZ-KUPPLUNG

BETRIEBSDRUCK 16 bar für Komplett-Kupplung

EINBAND Klemmschalen (nur mit Bundstutzen-Armaturen)
Spannband, Schellen

Druck-/Saugkupplung mit Rillenstutzen

Druck-/Saugkupplung mit Bundstutzen



Kupplung mit Rillenstutzen



Kupplung mit Rillenstutzen



Kupplung mit Bundstutzen



Kupplung mit Bundstutzen




Blindkupplung mit Kette

Art.-Nr.	852-112. ...	1.4581 (Art.-Nr. *)			852-212. ...	1.4581 (Art.-Nr. *)		
	852-114. ...	3.2315 (Aluminium)			852-214. ...	3.2315 (Aluminium)		
DN	Art.-End-Nr.	E mm	L mm	KA mm	Art.-End-Nr.	E mm	L mm	KA mm
25-D	025025*	25	50	31	025025*	25	50	31
32	032025	25	70	44	052050*	50	90	66
32	032032	32	70	44				
38	038032	32	90	52				
38	038038	38	90	52				
52-C	052032	32	90	66				
52-C	052038	38	90	66				
52-C	052050	50	90	66				
52-C	052052*	52	90	66				
65	065052	52	90	81				
65	065065*	65	90	81				
65	065075	75	90	81	075075*	75	125	89
75-B	075052	52	125	89				
75-B	075065	65	125	89				
75-B	075075*	75	125	89				
90	090075	75	160	105	110100*	100	170	133
100	100100*	100	150	115				
110-A	110100*	100	170	133				
110-A	110110*	110	170	133				
125	125125*	125	200	148				
150	150150*	150	180	160				

Blindkupplung mit Kette

Art.-Nr.	852-512. ...	1.4581 (Art.-Nr. *)	
	852-514. ...	3.2315 (Aluminium)	
DN	Art.-End-Nr.	L mm	KA mm
25-D	025000*	30	31
32	032000	30	44
38	038000	30	52
52-C	052000*	45	66
65	065000*	45	81
75-B	075000*	50	89
90	090000	50	105
100	100000*	50	115
110	110000*	50	133
125	125000*	50	148
150	150000	50	160



Dichtungen

Art.-Nr.	368-8860....	VMQ	transluzent	-50/+200°C	FDA-konform
	368-8266. ...	NBR	hell	-25/+100°C	FDA-konform
	368-8275. ...	NBR	schwarz	-25/+100°C	Standard bei 3.2315
	368-8675. ...	FPM	grün	-40/+120°C	Standard bei 1.4581

weitere Abmessungen auf Anfrage

INHALT

SCHLÄUCHE
LEBENSMITTEL

SCHLÄUCHE
INDUSTRIE

ARMATUREN

DICHTUNGEN
HALBZEUGE

DICHTUNGEN
EINBAUFERTIG

PROFILE

ANHANG