

TANKDECKEL-PROFILE

(siehe auch: Dichtungen einbaufertig/Tankdeckel Dichtringe)




MATERIAL

NR 155	-30/+ 80°C	55°shA +/-5°
NBR 266	-35/+100°C	60°shA +/-5°
EPDM 466	-40/+120°C	60°shA +/-5°
MVQ 860 (Silikon)	-60/+180°C	60°shA +/-5°
CSM 765	-40/+120°C	60°shA +/-5°


ROLLENLÄNGE

25 m und Abschnitte


Art.-Nr.	B 1 mm	B 2 mm	H mm	s mm	h mm	Gewicht ~g/m	Material	Farbe
532-0266.0010	22	18	18	6	14		NBR 266	weiß
532-0860.0010	32	25	25	7	17		MVQ 860	transparent
532-0155.0015	37	27	26	6	16		NR 155	weiß
532-0266.0015	37	27	26	6	16		NBR 266	weiß
532-0466.0015	37	27	26	6	16		EPDM 466	weiß
532-0860.0015	33	20	21,5	4	14		MVQ 860	transparent




Art.-Nr.	B 1 mm	B 2 mm	H mm	s mm	h mm	Gewicht ~g/m	Material	Farbe
532-0266.0020	18	13	14	2			NBR 266	weiß
532-0466.0020	18	13	14	2			EPDM 466	weiß
532-0765.0020	18	13	14	2			CSM 765	schwarz
532-0860.0020	18	13	14	2			MVQ 860	transparent




Art.-Nr.	B 1 mm	B 2 mm	H mm	s mm	h mm	Gewicht ~g/m	Material	Farbe
532-0860.0025	15	12	15	2			MVQ 860	transparent




Art.-Nr.	B 1 mm	B 2 mm	H mm	s mm	h mm	Gewicht ~g/m	Material	Farbe
532-0266.0030	16	10	15				NBR 266	weiß
532-0466.0030	16	10	15				EPDM 466	weiß
532-0860.0030	16	10	15				MVQ 860	transparent



Art.-Nr.	B 1 mm	B 2 mm	H mm	s mm	h mm	Gewicht ~g/m	Material	Farbe
532-0266.0040	14	9	13				NBR 266	weiß
532-0466.0040	14	9	13				EPDM 466	weiß
532-0860.0040	14	9	13				MVQ 860	transparent



Art.-Nr.	B 1 mm	B 2 mm	H mm	s mm	h mm	Gewicht ~g/m	Material	Farbe
532-0266.0050	21	18	24		19		NBR 266	weiß



INHALT

SCHLÄUCHE
LEBENSMITTEL

SCHLÄUCHE
INDUSTRIE

ARMATUREN

DICHTUNGEN
HALBZEUGE

DICHTUNGEN
EINBAUFERTIG

PROFILE

ANHANG