

SCHLAUCHSTUTZEN MIT ANSCHWEISSENDE EN 14420-5 (DIN 2817) WELDING HOSE SHANK

Sicherungsbundstutzen geschuppt / serrated hose shank awith collar EN14420-2 (DIN 2817)

OBERFLÄCHEN Ra < 0,8/1,6 µm innen/außen = Hygieneklasse H3


BETRIEBSDRUCK 2,5 MPa (25 bar)

EINBAND Presshülse, Klemmschalen

SURFACES Ra < 0,8/1,6 µm internal/external = hygienic class H3

WORKING PRESSURE 2,5 MPa (25 bar)

ASSEMBLING Swage ferrule, clamps



Schlauchstutzen mit Anschweißende / hose shank with butt weld

1.4404

DN	E mm	L / L1 mm	D mm	Art.-Nr.
10	10			835-035.010000
13	13	70/27	19x1,5	835-035.013000
15	15	70/27	19x1,5	835-035.015000
19	19	71x36	23x1,5	835-035.019000
25	25	72/42	29x1,5	835-035.025000
32	32	72/42	35x1,5	835-035.032000
38	38	72/42	41x1,5	835-035.040000
50	51	84/43	53x1,5	835-035.050000
65	63	98/45	70x2	835-035.065000
75	76	102/45	85x2	835-035.075000
100	102	143/49	104x2	835-035.100000

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request