

SCHLAUCH VERSCHRAUBUNG EN 14420-5 (DIN 2817)
SCREW HOSE COUPLING
 Sicherungsbundstutzen glatt / *smooth hose shank with collar* EN14420-2 (DIN 2817)

BETRIEBSDRUCK 1,6 MPa (16 bar)
 EINBAND Presshülse, Klemmschalen
 DICHTUNG PTFE (Standard)
 WORKING PRESSURE 1,6 MPa (16 bar)
 ASSEMBLING swage ferrule, safety clamp
 GASKET PTFE (standard)



Mutterteil - Bundstutzen
female threaded - hose shank



Vaterteil - Bundstutzen
male threaded - hose shank



Edelstahl / stainless steel 1.4401

Vaterteil - Bundstutzen / male threaded - hose shank

Mutterteil - Bundstutzen / female threaded - hose shank

DN	D mm	L mm	G BSPP	Art.-Nr.	D mm	L mm	G BSPP	Art.-Nr.
13	13	61	G 1/2" A	800-312.013004	13	50	G 1/2"	800-322.013004
13	13	61	G 1/2" A	800-312.013006	13	50	G 3/4"	800-322.013006
19	19	63	G 3/4" A	800-312.019006	19	50	G 3/4"	800-322.019006
19	19	63	G 3/4" A	800-312.019008	19	50	G 1"	800-322.019008
25	25	63	G 1" A	800-312.025008	25	50	G 1"	800-322.025008
25	25	63	G 1" A	800-312.025010	25	50	G 1-1/4"	800-322.025010
32	32	65	G 1-1/4" A	800-312.032010	32	50	G 1-1/4"	800-322.032010
32	32	65	G 1-1/4" A	800-312.032012	32	50	G 1-1/2"	800-322.032012
38	38	68	G 1-1/2" A	800-312.038012	38	55	G 1-1/2"	800-322.038012
38	38	68	G 1-1/2" A	800-312.038016	38	55	G 2"	800-322.038016
50	50	75	G 2" A	800-312.050016	50	55	G 2"	800-322.050016
50	50	75	G 2" A	800-312.050020	50	55	G 2-1/2"	800-322.050020
65	63	85	G 2-1/2" A	800-312.065020	63	80	G 2-1/2"	800-322.065020
65	63	85	G 2-1/2" A	800-312.065024	63	80	G 3"	800-322.065024
75	76	100	G 3" A	800-312.075024	76	80	G 3"	800-322.075024
100	102	120	G 4" A	800-312.100032	102	120	G 4"	800-322.100032

weitere Abmessungen auf Anfrage / *other sizes on request*