

ZELLKAUTSCHUK STREIFEN CELLULAR RUBBER STRIPS

MATERIAL Geschlossenporig auch an Schnittstellen

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
weitere Kautschukqualitäten:
→ Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL *Closed cells even at cut edges*

PRODUCTION *Machine cutted strips
strips with self adhesive backing, fit-up aid (max. +100° C)
other rubber qualities:
→ chapter semi finished products/rubber sheets*

			CR-310	EPDM-410	
Temperatur	<i>temperature</i>	° C	-40 / +100	-40 / +95	
Härte	<i>hardness</i>	±5° shA	10	10	
Farbe	<i>color</i>		schwarz / <i>black</i>	schwarz / <i>black</i>	
Einsatzbereich	<i>application</i>		Öl, Fett, Chemikalien, Ozon <i>oil, grease, chemicals, ozone</i>	Wasser, Dampf, Chemikalien, Ozon <i>water, steam, chemicals, ozone</i>	
Medienbeständigkeiten	<i>chemical resistance</i>				
Wasser	<i>water</i>		■	■	
Dampf	<i>steam</i>		-	□	
Öl	<i>oil</i>		■	-	
Fett	<i>grease</i>		■	-	
Kraftstoff	<i>fuel</i>		-	-	
Alkohol	<i>alcohol</i>		■	■	
Säure konzentriert/verdünnt	<i>acid concentrated/diluted</i>		- / ■	■ / ■	
Lauge konzentriert/verdünnt	<i>base concentrated/diluted</i>		- / ■	■ / ■	
Kohlenwasserstoff	<i>hydrocarbon</i>		□	□	
Lösungsmittel	<i>solvent</i>		□	-	
Gas	<i>gas</i>		□	□	
Kältemittel	<i>refrigerant</i>		■	■	
Witterungsbeständigkeit	<i>weathering resistance</i>		■	■	
Lebensmittel geeignet	<i>food toleration</i>		-	-	
■ beständig / <i>resistant</i> □ bedingt empfohlen / <i>conditional recommended</i> - nicht empfohlen / <i>not recommended</i>					
Prüfungen Zulassungen	<i>tests approvals</i>		nicht brennbar <i>non-combustible</i>		
Lieferformen	<i>delivery form</i>		Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Streifen aus Platte geschnitten	<i>machine cutted strips</i>		472-7310. ...	472-7410. ...	
- 1-seitig selbstklebend	<i>- self-adhesive backing</i>		472-8310. ...	472-8410. ...	
Dicken	<i>thickness</i>	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 ... <i>doubliert / laminated</i>		
Breite	<i>width</i>	mm	nach Kundenwunsch / <i>custom-made</i>		
Rollenlänge / Abschnitte	<i>roll length / cut-off length</i>	m	10		
<i>weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request</i>					