

# FEUERLÖSCHSCHLAUCH FIRE HOSE



<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Druckschlauch leicht zu handhaben witterungs- und ozonbeständig
<b>ARMATUREN</b>	alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"
<b>EINBAND</b>	Klemmschalen, Spannband
<b>FEATURES</b>	<i>discharge hose easy to handle weather and ozone resistant</i>
<b>HOSE FITTINGS</b>	<i>all standard fittings → chapter "Fittings"</i>
<b>ASSEMBLING</b>	<i>safety clamps, solid band</i>

Seele Decke Temperatur Längen	<i>tube cover temperature length</i>	Gummierung - schwarz / <i>rubber lining - black</i> Polyestergarn - hell / <i>polyester yarn - light</i> -25°C / +60°C 40m	<b>FEUERLÖSCHSCHLAUCH</b> Standard	
Größe / <i>size</i>	Wandstärke <i>wall thickness</i> mm	Berstdruck (+20°C/H <sub>2</sub> O) <i>burst-pressure</i> bar	Gewicht <i>weight</i> ~ g/m	<b>Art.-Nr.</b>
D / 25 C / 52 B / 75 A / 100	2 2 2 2	50 50 50 35		<b>711-190.025</b> <b>711-190.050</b> <b>711-190.075</b> <b>711-190.100</b>
<b>Einsatzbereich / <i>application</i></b>		<b>Prüfungen Zulassungen / <i>tests approvals</i></b>		
Wasser, See-, Schmutzwasser, Öl-Wasser-Gemisch, <i>water, seawater, dirty water, mixture of oil and water</i>				

Feuerlöschschläuche beiderseits mit Storz Schlauchkupplungen - Leichtmetall 3.2315 / Drahteinband nach DIN14810 <i>Fire hoses both sides with Storz hose coupling - light metal alloy assembled with wire banded acc. DIN14810</i>								
Größe / <i>size</i>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
		5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	40 m
D / 25	711-190. ...				025020			
C / 52	711-190. ...	050005	050010	050015	050020	050025	050030	050040
B / 75	711-190. ...		075010	075015	075020	075025	075030	075040
A / 100	711-190. ...				100020	100025	100030	100040
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>								

# FEUERLÖSCHSCHLAUCH FLOWTEX

## FIRE HOSE FLOWTEX

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Druckschlauch hohe Zugbelastbarkeit leicht zu handhaben witterungs- und ozonbeständig
<b>ARMATUREN</b>	alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"
<b>EINBAND</b>	Klemmschalen, Spannband
<b>FEATURES</b>	<i>discharge hose high tensile-loaded capacity easy to handle weather and ozone resistant</i>
<b>HOSE FITTINGS</b>	<i>all standard fittings → chapter "Fittings"</i>
<b>ASSEMBLING</b>	<i>safety clamps, solid band</i>



Seele	<i>tube</i>	Gummierung - rot / <i>rubber lining - red</i>		
Einlage	<i>reinforcement</i>	Polyestergarn / <i>polyester yarn</i>		
Decke	<i>cover</i>	Gummierung - rot / <i>rubber lining - red</i>		
Temperatur	<i>temperature</i>	-25°C / +60°C		
Längen	<i>length</i>	40m		
				<b>FEUERLÖSCHSCHLAUCH FLOWTEX</b>
Größe / <i>size</i>	Wandstärke <i>wall thickness</i> mm	Berstdruck (+20°C/H <sub>2</sub> O) <i>burst-pressure</i> bar	Gewicht <i>weight</i> ~ g/m	<b>Art.-Nr.</b>
C / 52	2	50	410	<b>711-192.050</b>
B / 75	2	50	700	<b>711-192.075</b>
A / 100	2	35	800	<b>711-192.100</b>
<b>Einsatzbereich / <i>application</i></b>		<b>Prüfungen Zulassungen / <i>tests approvals</i></b>		
Wasser, See-, Schmutzwasser, Öl-Wasser-Gemisch, <i>water, seawater, dirty water, mixture of oil and water</i>		DIN 14811		
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>				

**FLACHSCHLAUCH PVC** blau  
**FLAT HOSE PVC** blue



- EIGENSCHAFTEN** Druckschlauch  
leicht zu handhaben  
witterungs- und ozonbeständig
- ARMATUREN** alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"
- EINBAND** Klemmschalen, Spannband
- FEATURES** *discharge hose*  
*easy to handle*  
*weather and ozone resistant*
- HOSE FITTINGS** *all standard fittings → chapter "Fittings"*
- ASSEMBLING** *safety clamps, solid band*

Seele	<i>tube</i>	Weich-PVC - schwarz / <i>plasticised PVC - black</i>		
Einlage	<i>reinforcement</i>	Polyestergarne / <i>polyester yarn</i>		
Decke	<i>cover</i>	Weich-PVC - blau / <i>plasticised PVC - blue</i>		
Temperatur	<i>temperature</i>	-25°C / +60°C		
Längen	<i>length</i>	10m und Abschnitte / <i>10m and cut-off length</i>		
				<b>FLACHSCHLAUCH PVC</b> blau / blue
DN Innen ø / <i>inner dia.</i> mm	Wandstärke <i>wall thickness</i> mm	Berstdruck (+20°C/H <sub>2</sub> O) <i>working-pressure</i> bar	Gewicht <i>weight</i> ~ g/m	<b>Art.-Nr.</b>
32	2	20	250	<b>711-191.032</b>
38	2	20	320	<b>711-191.038</b>
50	2	20	350	<b>711-191.050</b>
65	2	15	410	<b>711-191.065</b>
75	2	15	700	<b>711-191.075</b>
100	2	15	1050	<b>711-191.100</b>
125	2	15	1350	<b>711-191.125</b>
150	2	12	1600	<b>711-191.150</b>
200	2	6	2300	<b>711-191.200</b>
<b>Einsatzbereich / <i>application</i></b>		<b>Prüfungen Zulassungen / <i>tests approvals</i></b>		
Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, Gülle, Öl-Wassergemisch, leichte Laugen <i>water, seawater, dirty water, slurry, mixture of oil and water, light alkaline fluids</i>				
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>				

**FLACHSCHLAUCH NBR/SBR** schwarz  
**FLAT HOSE NBR/SBR** black



- EIGENSCHAFTEN** Druckschlauch  
 abriebfeste Decke  
 leicht zu handhaben  
 witterungs- und ozonbeständig
- ARMATUREN** alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"
- EINBAND** Klemmschalen, Spannband
- FEATURES** *discharge hose*  
*abrasion resistant cover*  
*easy to handle*  
*weather and ozone resistant*
- HOSE FITTINGS** *all standard fittings → chapter "Fittings"*
- ASSEMBLING** *safety clamps, solid band*

Seele	<i>tube</i>	Gummierung NBR/SBR - schwarz / <i>rubber lining NBR/SBR - black</i>		
Einlage	<i>reinforcement</i>	Polyestergarn / <i>polyester yarn</i>		
Decke	<i>cover</i>	Gummierung NBR/SBR - schwarz / <i>rubber lining NBR/SBR - black</i>		
Temperatur	<i>temperature</i>	-35°C / +75°C		
Längen	<i>length</i>	40/100m und Abschnitte / <i>40/100m and cut-off length</i>		
				<b>FLACHSCHLAUCH NBR</b> schwarz / <i>black</i>
DN Innen ø / <i>inner dia.</i> mm	Wandstärke <i>wall thickness</i> mm	Berstdruck (+20°C/H <sub>2</sub> O) <i>working-pressure</i> bar	Gewicht <i>weight</i> ~ g/m	<b>Art.-Nr.</b>
50	2	50	400	<b>711-193.050</b>
75	2	45	700	<b>711-193.075</b>
90	2	40	820	<b>711-193.100</b>
100	2	40	890	<b>711-193.125</b>
150	2	35	1650	<b>711-193.150</b>
<b>Einsatzbereich / <i>application</i></b>		<b>Prüfungen Zulassungen / <i>tests approvals</i></b>		
Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, Gülle, Öl-Wassergemisch, leichte Laugen <i>water, seawater, dirty water, slurry, mixture of oil and water, light alkaline fluids</i>				
weitere Abmessungen auf Anfrage / <i>other sizes on request</i>				